

# ZR140U

FORE KAZIK MAKİNELERİ



## Ürün özellikleri

- Güçlü elektronik kontrollü Cummins motor ve Zoomlion çekirdek teknolojileri olan kontrol ve hidrolik sistemleri ile birleştiğinde ZR140U Fore Kazık Makinesi tam anlamıyla çalışma performansını ortaya koymaktadır. Aynı çalışma şartlarında, aynı güçteki rakiplerine göre %10'a yakın yakıt tasarrufu sağlayabilmektedir.
- ZR140U fore kazık makinesinin hassas kontrolünü ve çalışma performansının izlenebilmesi amacıyla yüksek performansa sahip sensörler ile birlikte yeni nesil CAN BUS teknolojisi sisteme entegre edilmiştir.
- Hidrolik sistem verimliliğini arttırmak ve enerji tasarruflu hale getirmek için uluslararası üreticiler tarafından üretilen yeni nesil yük algılama, yük hassasiyeti ve oransal kontrol hidrolik sistemleri komponentlerinin entegrasyonu ile daha fazla güç ve enerji verimliliği sağlanmıştır.
- Zoomlion tarafından üretilmiş olan özel şasi, güçlü stabiliteye, kolay nakliye ve üstün hareket performansına sahip ağır hizmet tipi hidrolik genişleyebilir paletlerin entegrasyonu ile nakliye ve saha operasyonlarında güç ve performans sağlanmıştır.
- Öne monteli Ana Vinç optimizasyonu ile (ekipmanın çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır)

Ana parametreler	Birim	Değer	Not
<b>Delme Parametreleri</b>			
Maksimum Delme Çapı	mm	1300	
Maksimum Delme Derinliği	m	35/44	
<b>Rotary/Şanzıman</b>			
Maksimum Çıkış Torku	kN·m	140	
Hız	r/min	6-33	
<b>Halat Sistemi</b>			
Vinç İtme Gücü	kN	130	
Vinç Çekme Gücü	kN	160	
Maksimum Strok	mm	3500	
<b>Ana Vinç</b>			
Kaldırma Gücü (tek sarım)	kN	140	
Maksimum Hız	m/min	80	
Halat Çapı	mm	22	
<b>Yardımcı Vinç</b>			
Kaldırma Gücü (tek sarım)	kN	80	
Maksimum Hız	m/min	80	
Halat Çapı	mm	22	
<b>Mast Eğim Açısı</b>			
Mast (öne eğim açısı)	°	5	
Mast (sağa sola sapma açısı)	°	5	
<b>Motor</b>			
Model		Cummins B6.7	
Güç	kW	129	
Devir Hızı	r/min	2500	
Emisyon Standartı		Euro V	
<b>Yürüyüş Takımı</b>			
Maksimum Dönüş Hızı	r/min	3.2	
<b>Genel Ana Makine</b>			
Çalışma Ağırlığı	kg	40000	
Maksimum Çekiş Gücü	kN	250	
Maksimum Yürüyüş Hızı	km/h	2.2	
Tırmanma Kapasitesi	%	30	
<b>Kelly Bar Tipi</b>			
Kilitli tipi Φ355-4 x 10m	m	35	İsteğe bağlı
Sürtünme tipi Φ355-5 x 10m	m	44	İsteğe bağlı
Kilitli tipi Φ355-4 x 8m	m	27	Standart yapılandırma
Sürtünme tipi Φ355-5 x 8m	m	36	İsteğe bağlı

