

# PALETLİ EKSKAVATÖR ZE145GU



## PALETLİ EKSKAVATÖR ZE145GU

### Rahat ve güvenli

360° panoramik kamera (isteğe bağlı), askıya alınmış koltuk ve klima (sıcak ve soğuk) ile birlikte sınırsız görüş alanı sağlayarak, çalışmayı güvenli ve konforlu hale getirir.

### Esnek ve çok yönlü

Kısa kuyruklu tasarım, dar alanlarda esnek kontrol sağlar. Çok sayıda ataşman, olağanüstü çok yönlülük sağlar.

### Yüksek verimli ve enerji tasarruflu

Yüksek güçlü motor ve tamamen elektronik kontrollü pozitif akış sistemi, verimli ve enerji tasarrufu sağlayan hassas akış kontrolü sağlar.

### Kolay bakım

Dizel filtre elemanı ve motor yağı filtre elemanının merkezi yerleşimi, tek noktadan bakım yapılmasını sağlar.

	Maddeler	ZE145GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	15800 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	0.6 m <sup>3</sup> (0.1 m <sup>3</sup> - 0.6 m <sup>3</sup> )
	Dönüş Hızı	12 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.4/3.0 km/h
	Maks. Çeki Bari Çekme	130 kN
	Kova Kazma Kuvveti	108 kN
	Stik Kazma Kuvveti	69 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	F3.8
	Nominal Güç	90 kW / 2200 rpm
	Deplasman	3.8 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	7395 mm
	Genişlik	2540 mm
	Yükseklik	3015 mm
	Bom Uzunluğu	4600 mm
	Stik Uzunluğu	2520 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1490 mm
	Palet Açıklığı	1990 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	2920 mm
	Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı
Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi		8265 mm
Maks. Kazma Derinliği		5535 mm
Maks. Kazma Yüksekliği		9390 mm
Maks. Boşaltma Yüksekliği		6760 mm

