

# PALETLİ EKSKAVATÖR ZE20G

## PALETLİ EKSKAVATÖR ZE20G

### Rahat deneyim

Geniş kabin, uzun boylu operatörleri rahatlıkla barındırabilir. Klima (ısıtma ve soğutma) ve iç ve dış sirkülasyon sistemi, üstün çalışma konforu sağlar.

### Esnek Kullanım

Sol ve sağ sapma çalışma ekipmanı, geri çekilebilir alt takım ve dönebilen takılabilir dozer bıçağı, dar alanlara ve karmaşık çalışma koşullarına güçlü bir uyum sağlar.

### Güçlü

Makine, yüksek güçlü motoru sayesinde güçlü bir güç ve olağanüstü güvenilirlik ve dayanıklılık sunarak çeşitli müşteri taleplerini karşılar.

### Kolay bakım

Tamamen açılabilen kaput tasarımı, sık kullanılan parçaların merkezi olarak incelenmesini ve bakımını kolaylaştırır. Üst yapının merkezi yağlama düzeni, bakımı daha kolay hale getirir.



	Maddeler	ZE20G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	1970 kg
	Standart Kova Kapasitesi	0.04 m <sup>3</sup>
	Dönüş Hızı	9.5 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.2/2.2 km/h
	Maks. Çeki Bari Çekme	16.6 kN
	Kova Kazma Kuvveti	18.2 kN
Motor	Stik Kazma Kuvveti	8.5 kN
	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	D1105
	Nominal Güç	15.4 kW / 2400 rpm
	Deplasman	1.123 L
Boyutlar	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
	Uzunluk	3885 mm
	Genişlik	980/1300 mm
	Yükseklik	2310 mm
	Bom Uzunluğu	1830 mm
	Stik Uzunluğu	1190 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1100 mm
	Palet Açıklığı	750/1070 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1240 mm
	Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı
Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi		4070 mm
Maks. Kazma Derinliği		2555 mm
Maks. Kazma Yüksekliği		3630 mm
Maks. Boşaltma Yüksekliği		2550 mm

