

PALETLİ EKSKAVATÖR ZE335GLC



PALETLİ EKSKAVATÖR ZE335GLC

Verimli ve enerji tasarruflu

Büyük deplasmanlı ana pompayla eşleşen yüksek torklu motor, yüksek güç ve yeterli akış sağlarken daha yüksek kazı verimliliği sunar; Kendi geliştirdiğimiz E-COT pozitif akış kontrol sistemi, daha hassas bir kontrol sağlayarak sık kullanılan motor devrinde yakıt verimliliğini %13'ten fazla artırır; Makinenin tamamı, daha güçlü yükleme kapasitesi ve 1,6 m³'lük standart kaya kovasıyla her açıdan geliştirildi; Kırıcı hattı, kırma verimliliğini %4'ten fazla artıran, kırma modu çalışma koşulu otomatik eşleşme teknolojisi ile donatılmıştır.

Emniyetli ve güvenilir

37 tonluk ürün deneyimi sunan yükseltilmiş ve genişletilmiş gövdesiyle tüm makine daha sağlamdır; Büyük profilli kutu tipi tasarım sayesinde temel yapısal parçaların hizmet ömrü %20'den fazla uzadı; Palet makarası taşıyıcı makara olarak kullanılır ve her iki taraftan desteklendiğinden bükülme ve burulma direnci daha yüksektir.

Konforlu ve kullanışlı

Daha iyi yalıtım ve gürültü azaltma özelliklerine ve daha konforlu sürüşe sahip yeni basınçlı sessiz kabin; Sık kullanılan tuşlar parmaklarınızın ucunda, kullanıcı dostu tasarımı ve çok fonksiyonlu özellikleri size araba kullanıyormuş hissini yaşatır; Klima harici filtresi, hava filtresi bölümü ve motor bölümü yakın zamanda yükseltilerek çeşitli bakım işlemleri daha kolay hâle getirildi.

	Maddeler	ZE335GLC
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	35500 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	1.9 m³ (1.6 m³ - 1.9 m³)
	Dönüş Hızı	10.5 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.6/3.6 km/h
	Maks. Çeki Bari Çekme	266 kN
	Kova Kazma Kuvveti	223 kN
	Stik Kazma Kuvveti	181 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	L 9
	Nominal Güç	209 kw / 2100 rpm
	Deplasman	8.9 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	10960 mm
	Genişlik	3190 mm
	Yükseklik	3790 mm
	Bom Uzunluğu	6150 mm
	Stik Uzunluğu	2900 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	3500 mm
	Palet Açıklığı	2590 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	4140 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	7120 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	10430 mm
	Maks. Kazma Derinliği	6940 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	9740 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	6600 mm

